ПРАЙС-ЛИСТ

Дымоходы одностенные

Одностенные дымоходы из нержавеющей стали применяются при изготовлении вставок в кирпичные дымоходы (санация), это позволяет использовать современные приборы при реконструкции старых дымоходов, и при прокладке каналов горячего воздуха от отопительных и вентиляционных приборов. Отлично зарекомендовала себя система одностенных дымоходов в поквартирном (индивидуальном) отоплении многоквартирных домов при организации шахтных систем и систем раздельного дымоудаления топочных газов.

Характеристики

- Внутренний диаметр 80-1000мм, длина модуля 150-1000мм.
- Применение на любых теплогенерирующих установках, газовых котлах, топках, каминах на твердом топливе, ТЭС, дизельгенераторах и системах аварийного электропитания, конденсационных котлах, хлебопекарных печах, технологическом оборудовании, требующем отвода газов сгорания или тепла.
- Температура отходящих газов до 700 С°.
- Работа под давлением или разрежением.
- Работа в "сухом" и/или "влажном" режиме эксплуатации.
- Возможно изготовление из марок стали AISI 304, AISI 316, AISI 321.
- Толщина стали 0.5мм, 0.8мм, 1мм.
- Предназначены для установки внутри здания.
- Длина прямого участка: 150-1000мм.
- Типовые длины, мм: 250, 300, 350,400,450, 500, 550, 600, 650, 750, 800, 950.
- **Стандартно изготавливаются из стали AISI 430.**
- **Минимальный размер заказа на изделия из стали AISI 430 толщиной 1мм 500 тыс. руб.**
- Посадочный размер 50мм.

В случае, если сборка осуществляется по дыму **(обозначение в наименовании Д)**, у изделия увеличенный диаметр или "мама" (М),
в случае, если сборка осуществляется по конденсату **(обозначение в наименовании К)**, у изделия размер по указанному диаметру или "папа" (П).

Наименование		Диаметр, мм															
		Цена, руб.															
		100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	280	300
	Дымоход 0,25 м /0,5мм	177	190	190	196	208	208	214	221	236	257	277	302	326	375	421	437
	Дымоход 0,25 м /0,8мм	294	294	306	316	-	338	-	373	383	404	455	494	587	617	715	756
	Дымоход 0,5 м /0,5мм	275	280	310	321	344	344	356	367	392	431	465	510	556	636	773	806
	Дымоход 0,5 м /0,8мм	518	517	537	558	-	599	-	664	686	728	815	900	1 056	1 122	1 297	1 377
	Дымоход 1,00 м /0,5мм	416	440	459	479	517	517	536	555	596	635	715	791	861	985	1 107	1 174
	Дымоход 1,00 м /0,8мм	749	749	783	814	-	878	-	958	1 005	1 063	1 194	1 321	1 481	1 643	1 888	2 022
	Отвод, угол 90˚/0,5мм	359	384	401	422	444	444	446	512	509	593	746	848	1 022	1 282	1 492	1 886
	Отвод, угол 90˚/0,8мм	573	581	599	618	-	678	-	744	793	835	1 267	1 395	1 560	2 312	2 624	3 358
	Отвод, угол 135˚/0,5мм	293	320	335	348	363	363	366	418	415	491	615	719	872	847	1 220	1 288
	Отвод, угол 135˚/0,8мм	480	480	493	506	-	545	-	583	646	680	970	1 102	1 165	1 811	2 064	2 631
	Шибер 0,5мм	472	499	512	527	555	555	584	584	614	644	708	832	927	1 067	1 305	1 405
	Шибер 0,8мм	611	617	636	655	-	693	-	752	775	816	901	1 094	1 334	1 431	1 594	1 913
	Зонт-К 0,5мм	294	294	303	312	по запросу	331	340	350	369	389	483	531	608	733	822	884
	Тройник-К без заглушки, угол 90˚ /0,5мм	469	494	511	539	по запросу	569	629	644	680	708	920	1 034	1 179	1 374	1 713	1 747
	Тройник-К без заглушки, угол 90˚ /0,8мм	855	855	889	923	-	990	-	1 202	1 295	1 378	1 544	1 705	1 989	2 437	3 336	3 881
	Тройник-К без заглушки, угол 135˚ /0,5мм	724	806	814	851	по запросу	944	1 053	1 148	1 151	1 251	1 544	1 817	2 171	2 192	4 154	4 213
	Тройник-К без заглушки, угол 135˚ /0,8мм	1 174	1 174	1 224	1 276	-	1 380	-	1 512	1 640	1 795	2 240	2 639	3 219	3 391	4 352	4 414
	Тройник-Д без заглушки, угол 90˚ /0,5мм	469	494	511	539	по запросу	569	629	644	680	708	920	1 034	1 179	1 374	1 713	1 747
	Тройник-Д без заглушки, угол 90˚ /0,5мм	855	855	889	923	-	990	-	1 202	1 295	1 378	1 544	1 705	1 989	2 437	3 336	3 881

Дымоходы двухстенные

Двухстенный дымоход, или «сэндвич», – это две трубы разного диаметра, между которыми находится негорючая теплоизоляционная прослойка на основе базальтовых пород. Такое устройство создает условия для быстрого нагрева внутренней трубы, благодаря чему удается избежать конденсата.
Конструкция сэндвич-дымоходов, состоящая из стандартных модулей, делает возможной сборку дымоотводящегоканала любой сложности. Соединение элементов по раструбной системе гарантирует прочность и газоплотность системы. Разрабатывая и монтируя сэндвич (двустенный дымоход), необходимо правильно выбрать его диаметр, высоту, рассчитать частоту и периодичность эксплуатации.
Обратите внимание: указанные конструкции, характеризующиеся высокой пожаробезопасностью, не являются огнеупорными. Поэтому необходимы дополнительные меры безопасности в местах, где сэндвич-дымоходы проходят сквозь крышу, потолок и стены, а также при установке на отопительные приборы конвекционных кожухов.
В качестве материала для приборов, работающих на твердом топливе, рекомендуется применять сталь AISI 321 толщиной в 1 мм.

Характеристики

- Диаметр внутренней трубы – от 80 до 1000 мм, длина модуля – от 150 до 1000 мм.
- Теплоизоляционный слой производства Rockwool толщиной 30, 50 и 100 мм.
- Возможна эксплуатация на разного рода теплогенерирующих установках, газовых и конденсационных котлах, каминах на твердом топливе, дизельных генераторах, ТЭС, системах аварийного электропитания, хлебопекарных печах и другом оборудовании, требующем обязательного отвода газов.
- Отходящие газы имеют температуру около +700°С.
- Функционируют под разрежением или давлением.
- Бесперебойно работают как в «сухом», так и во «влажном» режиме.
- Возможно изготовление внутренней части – из стали AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 430, внешней – из AISI 304, AISI 430.
- Толщина стали составляет 0,5, 0,8 или 1 мм.
- **Стандартно внутренняя и внешняя часть изготавливается из стали AISI 430.**
- **Минимальный размер заказа на изделия из стали AISI 430 толщиной 1мм 500 тыс. руб.**

- Сэндвич-дымоходы могут быть окрашены по наружному контуру в любой цвет посредством порошковых полиэфирных красок, представленных в каталоге RAL. Устанавливаются внутри строения и снаружи.

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	135*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400
Труба утепленная (Сэндвич) 0,25м/0,5мм	806	812	815	818	823		867	871	1 097	1 112	1 247	1 308	1 368	1 730	2 032
Труба утепленная (Сэндвич) 0,25м/0,8мм	878	898	905	911	923		974	986	1 223	1 234	1 383	1 458	1 719	1 916	2 075
Труба утепленная (Сэндвич) 0,5м/0,5мм	1 162	1 174	1 179	1 184	1 193	по запросу	1 259	1 266	1 576	1 582	1 785	1 841	1 950	2 417	2 921
Труба утепленная (Сэндвич) 0,5м/0,8мм	1 301	1 328	1 340	1 351	1 373		1 434	1 472	1 629	1 801	2 030	2 112	2 345	2 752	3 092
Труба утепленная (Сэндвич) 1м/0,5мм	1 756	1 770	1 770	1 784	1 824	по запросу	1 919	1 927	2 352	2 375	2 638	2 700	3 016	3 589	4 167
Труба утепленная (Сэндвич) 1м/0,8мм	1 947	1 998	2 045	2 070	2 137		2 244	2 285	2 730	2 778	3 084	3 196	3 432	4 233	4 950
Сэндвич-отвод, угол 90˚/0,5мм	1 706	1 737	1 752	1 767	1 829	по запросу	1 913	1 939	2 373	2 400	3 026	2 972	3 505	4 211	5 870
Сэндвич-отвод, угол 90˚/0,8мм	1 661	1 788	1 804	1 821	1 886		2 029	2 141	2 607	2 633	3 317	3 387	4 115	4 871	6 855
Сэндвич-отвод, угол 135˚/0,5мм	1 361	1 377	1 384	1 391	1 438	по запросу	1 498	1 508	1 932	1 948	2 544	2 584	2 888	3 428	4 135
Сэндвич-отвод, угол 135˚/0,8мм	1 414	1 450	1 459	1 468	1 516		1 636	1 677	2 055	2 073	2 640	2 682	2 907	3 680	4 909
Сэндвич-тройник, угол 90˚/0,5мм	1 966	1 991	1 997	2 003	2 003	по запросу	2 177	2 265	2 529	2 551	3 054	3 146	4 090	5 722	5 955
Сэндвич-тройник, угол 90˚/0,8мм	2 305	2 245	2 309	2 349	2 366		2 648	2 659	2 992	3 044	3 579	3 672	4 887	6 772	6 959
Сэндвич-тройник, угол 135˚/0,5мм	2 512	2 681	2 573	2 556	3 356	по запросу	3 786	3 744	3 971	3 926	5 380	5 724	5 910	9 945	10 991
Сэндвич-тройник, угол 135˚/0,8мм	3 122	3 233	3 052	3 035	3 895		4 661	4 605	4 833	4 789	6 458	7 161	7 867	12 102	14 369

Наименование	Диаметр, мм						
	Цена, руб.						
	К1-280	К2-330	К3-400	К4-500	К5-600	К6-700	К7-950
Консоль* (компл. 2шт., болты, гайки, шайбы)	От 110*200 до 130*200	От 110*200 до 150*210	От 110*200 до 220*300	От 110*200 до 300*400	От 110*200 до 300*400	От 110*200 до 300*400	От 110*200 до 300*400
	703	898	1 174	1 633	2 282	2 892	5 323

*при заказе указывать маркировку и диаметр. Например, Консоль К1-280 200*130
Консоль позволяет изменять расстояние между стеной и дымоходом
Консоль + площадка монтажная заменяет кронштейн консольный

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400	
Конус 0,5мм	719	719	726	734	748	797	811	926	958	1 053	1 083	1 483	1 483	1 878	

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	135*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400
Оголовок зерк.нерж. 0,5мм	767	772	772	782	784	по запросу	816	832	992	1 006	1 121	1 150	1 253	1 549	1 884

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	100*200	110*200	115*200	120*200	130*200	140*210	150*210	150*250	160*250	180*280	200*280	220*300	250*350	300*400	
Площадка монтажная нерж.ст. 1,5мм + зерк.нерж.ст.	1 214	1 232	1 241	1 250	1 268	1 378	1 396	1 884	1 901	2 170	2 239	2 536	3 167	3 902	

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	280	300
Хомут обжимной нерж.ст. 0,5мм	129	131	132	по запросу	135	137	139	142	146	152	159	182	193	205	241
Хомут обжимной под растяжку нерж.ст. 0,5мм	211	212	214	по запросу	218	220	221	225	229	237	251	251	263	274	303

Доборные элементы

Стеновой хомут		*ППУ (Потолочно проходной узел) нерж.ст. 0,5мм*		*Заглушка для ревизии (внутренняя) нерж.ст. 0,5мм*		*Заглушка с отверстием (для двухстен. дымоходов) нерж.ст. 0,5мм*		*Конденсатоотвод для сэндвича* нерж.ст. 0,5мм*		*Конденсатоотвод для трубы нерж.ст. 0,5мм*	
Диаметр, мм	**Цена, руб.**	**Диаметр, мм**	**Цена, руб.**	**Диаметр, мм**	**Цена, руб.**	**Диаметр, мм**	**Цена, руб.**	**Диаметр, мм**	**Цена, руб.**	**Диаметр, мм**	**Цена, руб.**
100	***492***	100	***754***	100	***175***	100*200	***329***	160	***350***	100	***301***
110	***493***	110	***754***	110	***175***	110*200	***329***	200	***402***	110	***301***
115	***497***	115	***754***	115	***180***	115*200	***329***	210	***433***	115	***306***
120	***499***	120	***754***	120	***185***	120*200	***329***	250	***483***	120	***310***
130	***501***	130	***по запросу***	125	***по запросу***	130*200	***329***	280	***549***	130	***320***
135	***502***	135	***754***	130	***197***	140*210	***361***	300	***629***	135	***325***
140	***502***	140	***754***	135	***203***	150*210	***361***			140	***330***
150	***505***	150	***754***	140	***210***	150*250	***410***			150	***339***
160	***506***	160	***754***	150	***222***	160*250	***410***			160	***350***
180	***545***	180	***944***	160	***236***	180*280	***464***			180	***373***
200	***622***	200	***944***	180	***264***	200*280	***464***			200	***402***
210	***по запросу***	210	***944***	200	***293***	220*300	***555***			220	***433***
220	***636***	220	***по запросу***	220	***324***					250	***483***
250	***734***	250	***1 067***	250	***374***					280	***549***
280	***735***	280	***1 385***	280	***428***					300	***629***
300	***820***	300	***1 385***	300	***520***						
350	***по запросу***	350									
400	***по запросу***	400									

* Подбор осуществляется по внешнему диаметру

Наименование		**Диаметр, мм**												
		Цена, руб.												
		110	**115**	**120**	**130**	**135**	**140**	**150**	**160**	**180**	**200**	**250**	**280**	**300**
	Крышная разделка прямая/Крышная разделка угловая	**1 462**	**1 462**	**1 462**	**2 165**	**2 165**	**2 165**	**2 165**	**2 165**	**2 495**	**2 495**	**3 412**	**3 412**	**3 412**

Наименование		**Диаметр, мм**														
		Цена, руб.														
		100*200	**110*200**	**115*200**	**120*200**	**130*200**	**135*200**	**140*210**	**150*210**	**150*250**	**160*250**	**180*280**	**200*280**	**220*300**	**250*350**	**300*400**
	Старт сэндвич нерж. 0,5мм	**649**	**645**	**656**	**666**	**668**	**по запросу**	**691**	**706**	**824**	**839**	**919**	**949**	**1 026**	**1 253**	**1 508**
	Старт сэндвич нерж. 0,8мм	**753**	**753**	**756**	**761**	**772**	**-**	**821**	**843**	**976**	**976**	**1 113**	**1 113**	**1 237**	**1 491**	**1 868**

	Наименование	**Диаметр, мм**		
		Цена, руб.		
		400*600 500*600	**500*1000**	**600*1000**
	Притопочный лист зерк.нерж. 0,5мм	**581**	**850**	**1 119**

	Наименование	**Диаметр, мм**		
		Цена, руб.		
		500*500	**600*1000**	**1000*1000**
	Экран защитный зерк.нерж. 0,5мм	**642**	**1 225**	**1 796**